

XC5000A

开关柜综合环境监控主机



XC5000A开关柜综合环境监控主机

产品介绍

开关柜环境综合监控主机集 SF₆/O₂气体、柜内环境温湿度、电气接点无线测温于一体，可防止35kV电压等级以下，SF₆气体断路器开关柜因柜内气体泄漏造成浓度降低，影响断路器分、合闸瞬间产生的电弧快速熄灭、造成绝缘降低、形成短路故障。



技术参数

工作电压	AC/DC220V
显示方式	3.5寸彩屏液晶显示
气体传感器	传感器接入方式：有线（电源+RS485） 最大接入数量：8只 传感器测量参数：SF ₆ +O ₂ +温度+湿度四合一
无线温度传感器	传感器接入数量：24只 无线频段：2.4G/433M
有线通讯接口	1路RS485 MODBUS-RTU协议
无线通信接口	Lora无线通信接口 通讯距离小于1000m 4G无线上网接口 通过web网页或手机APP
继电器输出	2路继电器输出 接点容量220V/5A
安装方式	导轨式安装或嵌入式安装
外形尺寸	99*99*73mm（开孔尺寸：91*91mm）



【扫码关注 了解更多】

西安西驰信息技术有限公司

Xi'an Xichi Information Technology Co., Ltd.

电话: 400-188-0893

邮箱: xcmarketing@sxxg-electric.com

网址: www.xaxcxsjs.cn

营销中心: 西安市莲湖区恒和智慧智慧产业园8楼

生产中心: 西安市西咸新区秦汉新城周陵街办秦汉汽车零部件产业园19号