

XC5000B SF6

气体泄漏在线监控系统



产品介绍

SF₆泄漏在线监测报警系统，是根据当前电力系统强调安全生产的形势，为在安装有SF₆设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型SF₆泄漏在线监测报警系统。

系统采用最新传感器技术，选用进口高稳定的氧气和SF₆气体传感器，连续检测环境空气中SF₆气体含量和氧气含量，当环境中SF₆气体含量超标或缺氧，能连续进行报警，同时自动开启通风机进行通风，并具有温湿度检测、工作状态语音提示、远传报警、历史数据查询等诸多丰富功能。



技术参数

工作电压	AC/DC220V
显示方式	7寸触摸屏显示
气体传感器	传感器接入方式：有线（电源+RS485） 最大接入数量：32只 传感器测量参数：SF ₆ +O ₂ +温度+湿度四合一
无线温度传感器	传感器接入数量：240只 无线频段：433M
有线通讯接口	1路RS485 MODBUS-RTU协议
无线通信接口	Lora无线通信接口 通讯距离小于1000m 4G无线上网接口 通过web网页或手机APP
LED显示屏	LED显示屏输出显示实时测量值和报警信息
红外人体感应	1路红外人体感应，感应有人靠近后语音提示并联动风机
风机联动模块	RTU型 8路风机控制
继电器输出	2路继电器输出 接点容量220V/5A
安装方式	壁挂式安装
外形尺寸	400*300*150mm



【扫码关注 了解更多】

西安西驰信息技术有限公司

Xi'an Xichi Information Technology Co., Ltd.

电话: 400-188-0893

邮箱: xcmarketing@sxxg-electric.com

网址: www.xaxcxsjs.cn

营销中心: 西安市莲湖区恒和智慧智慧产业园8楼

生产中心: 西安市西咸新区秦汉新城周陵街办秦汉汽车零部件产业园19号