

XCDH200L-16

综合环境监控联动模块(16路)



XCDH200L-16综合环境监控联动模块(16路)

产品介绍

XCDH200L-16是西驰信息自主研发的综合环境联动模块，设备采用多项高新技术，配合环境监控主机及传感器实现自动进入安全运维联动、温湿度与电力环境调控设备联动、烟雾与消防设备及主站报警联动、风机定时启动、风机与监测点数据联动、系统自检等联动功能，该设备采用通讯技术，实现信号的汇集、转换等功能。



产品功能



风机定时启动

风机定时，气体浓度超出标定范围时自动启动风机，降低到标准线内，自动关闭风机。



温湿度设备联动

当温湿度越限时，系统自动开启空调、除湿机等设备，温湿度降低至合理范围，自动关闭设备。



消防主站报警联动

烟雾与消防设备、主站报警联动，探测到烟雾时，系统自动启动风机，监控主站和现场同时发生告警功能并能快速通知相关人远处理。



人员出入管控

自动进入安全运维联动功能，人员授权进入配电房红外防线自动撤防，照明与风机自动打开。人员离开，防线自动布防、照明与风机自动关闭。



灾备系统联动

主系统由于重大安全隐患不能正常运行，启动灾备系统。



系统自检

具备设备在线状态诊断功能，重要服务器端口在线诊断功能。

技术参数

工作电源	DC12~24V
开关量输入	8路独立光耦输入，干湿接点兼容
继电器输出	8路继电器控制输出，1-4路为单刀双掷开关，5-8路为单刀单掷开关 具有闪开、闪断功能，可以在指令中带参数操作继电器开一段时间后自动关闭 具有频闪功能，可以控制继电器周期性开关
4~20mA	具有4路4~20mA模拟量采集
通讯接口	RS485标准 Modbus RTU 协议
外形尺寸	145*94*41mm
安装方式	导轨或壁挂



【扫码关注 了解更多】

西安西驰信息技术有限公司

Xi'an Xichi Information Technology Co., Ltd.

电话: 400-188-0893

邮箱: xcmarketing@sxxg-electric.com

网址: www.xaxcxsjs.cn

营销中心: 西安市莲湖区恒和智慧智慧产业园8楼

生产中心: 西安市西咸新区秦汉新城周陵街办秦汉汽车零部件产业园19号