

XCF2000

电气火灾监控主机



XCF2000电气火灾监控主机

产品介绍



电气火灾监控主机通过RS485总线与电气火灾探测器连接，接收来自电气火灾探测器的报警信号，可显示报警信息、时间、方位。具有自检、消音、复位、实时报警、事件记录、事件打印、数据转发、远程控制功能，设备结构美观，安装方便，采用7寸触摸屏控制主机，实时显示当前监控采集数据、具有操作方便、速度快、运行稳定等特点。主机还可选配4G无线上网、以太网通讯接口，可将数据上传至云平台，通过手机APP实时查看实时数据和现场报警信息。

技术参数

显示方式	7寸触摸屏
监控设备主机容量	最大连接128个监测点
通讯方式	Modbus-RTU通信协议，距离最长1200m (无通讯中继器)，超过1200m需要增加通讯中继器
报警反应时间	小于30秒
控制输出	继电器触点容量：3A，250VAC/30VDC
事件记录容量	1000条
记录查询方式	可现场查看和通讯输出
工作温度	-10℃~+55℃
储存温度	-50℃~+85℃
相对湿度	≤95%不结露
海拔高度	≤2500m
工作电源	170~264VAC，50/60Hz
功耗	监视状态 < 30W
外形尺寸	400*300*150mm



【扫码关注 了解更多】

西安西驰信息技术有限公司

Xi'an Xichi Information Technology Co., Ltd.

电话: 400-188-0893

邮箱: xcmarketing@sxxg-electric.com

网址: www.xaxcxsjs.cn

营销中心: 西安市莲湖区恒和智慧智慧产业园8楼

生产中心: 西安市西咸新区秦汉新城周陵街办秦汉汽车零部件产业园19号