

XCF3000

消防电源主机



XCF3000消防电源主机

产品介绍

消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时监控，通过检测消防设备电源的电压、电流、开关量状态等有关设备电源信息，从而判断电源设备是否存在有断路、短路、过压、欠压、缺相、错相以及过流（过载）等故障信息并实时报警、记录的监控系统。此系统具有可靠性、实时性并具有数字化、智能化、网络化、自动化和连续监控的特性。实时反映出被监控设备电源的状况，并集中显示，从而可以有效避免在火灾发生时，消防设备由于电源故障而无法正常工作危急情况，最大限度的保障消防联动系统的可靠性。



技术参数

工作电源	主电源：AC220V 50Hz（允许85%~110%范围内变化），额定输出功率180W 备用电源：主电源低电压或停电时，维持监控设备工作时间≥8h 监控器为连接的传感器提供DC24V电源
通讯方式	与传感器通信方式：二总线通信，Modbus-RTU通讯协议，传输距离超过1000m 数据上传通道：以太网口 4G无线上网（可传至智慧消防云平台、通过手机APP查看）
主要参数及组成部件	消防设备电源状态监控器为壁挂式安装方式，其主要功能及组成部件如下： 监控容量：≤128点 显示方式：触屏7寸液晶显示 声光报警模块：内置喇叭，蜂鸣器，LED指示灯 备用电源：DC24V，24Ah



【扫码关注 了解更多】

西安西驰信息技术有限公司

Xi'an Xichi Information Technology Co., Ltd.

电话: 400-188-0893

邮箱: xcmarketing@sxxg-electric.com

网址: www.xaxcxsjs.cn

营销中心: 西安市莲湖区恒和智慧智慧产业园8楼

生产中心: 西安市西咸新区秦汉新城周陵街办秦汉汽车零部件产业园19号